



Blanketten skickas till: Miljö- och byggenheten,
Miljöfunktionen, 523 86 ULRICEHAMN,
miljo@ulricehamn.se

Tillstånd för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom
vattenskyddsområde. En bilaga ska fyllas i för varje cistern.

Uppgifter om cisternen

Volym	Tillverkningsår
Cisternens tillverkningsnummer	Cisternens installationsdatum
Besiktning utförd, datum	Besiktningsföretag
Nästa besiktning, år	Tillstånd brandfarligvara, diarienumr, tillståndet gäller t.o.m.

Typ av cistern

Cistern ovan mark, utomhus med tillhörande rörledningar ovan mark	Cistern ovan mark, utomhus med tillhörande rörledningar i mark
Cistern inomhus med tillhörande rörledningar i eller under golv	Cistern inomhus med tillhörande rörledningar väl synliga
Cistern i mark	ADR-cistern
K-cistern	S-cistern
Skyddad S-cistern	

Typ av vätska

Fordonsbränsle	Eldningsolja
Spillolja	Annan vätska Vad?

Tekniska skyddsåtgärder vid hantering

Varningsskylt att cisternen är placerad inom vattenskyddsområde finns uppsatt	Placerad inomhus i rum utan avloppsbrunn
Slangbrottsventil (på anordningar med eldriven pump)	Backventil (på cistern med handpump)
Upphängningsanordning i själva handtaget	Låsning i själva handtaget, för att hindra att olja kan rinna ut om man inte håller i handtaget.
Påkörningsskydd	

Sekundärt skydd

Anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern. Dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En invallning är en annan typ av sekundärt skydd. Naturvårdsverkets definition (NFS 2003:24).

Är cisternen invallad?	Ja	Nej
Om ja, beskriv invallningen under rubriken övriga upplysningar.		
Om ja, ange invallningens volym i liter.		
Är invallningen regnskyddad?	Ja	Nej
Är cisternen dubbelmantlad?	Ja	Nej

Hantering

Sker påfyllning och tankning på hårdgjord yta?	Ja	Nej
Om ja, ange ytans material:		

Övrigt

Är cistern inspekterbar runt om? [2]	Ja	Nej
Finns vattentäkt inom 50 m från cisternen?	Ja	Nej
Finns dagvattenbrunn inom 50 m från cisternen?	Ja	Nej
Finns vattendrag inom 50 m från cisternen? [3]	Ja	Nej

[2] För att cisternen skall bedömas som inspekterbar runt om, gäller följande avstånd inomhus: minst 0,2 m till vägg, minst 0,1 m till golv och minst 0,6 m mellan manlucka och tak.

[3] Med vattendrag menas här även mindre bäckar och vattenförande diken.

Övriga upplysningar

--

Namnunderskrift

Datum	Namnteckning	Namnförtydligande
-------	--------------	-------------------

Bilagor som ska bifogas

Kopia på senaste besiktningsprotokollet för cisternen (tillverknings- eller återkommande kontroll).

Produktblad för aktuell cistern och bild

Övriga bilagor _____

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

För att hantera ditt ärende behöver vi dina personuppgifter. Personuppgifterna som hanteras och sparas är de som du själv har angett. Hur länge uppgifterna sparas styrs av lagrum eller kommunens lokala regler för gallring.

Tillgång till dina personuppgifter har de tjänstepersoner och andra myndigheter som har behov av dem för att kunna hantera ditt ärende.

Om uppgifterna inte skyddas av offentlighets- eller sekretesslagen eller annan lagstiftning är de offentliga och kan lämnas ut om någon begär det. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på: <https://www.ulricehamn.se/kommun-och-politik/sa-har-behandlar-vi-dina-personuppgifter>