



Blanketten skickas till: Miljöenheten
523 86 ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se

Information om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja enligt 1 kap. 1-3 §§ och 4 kap. 1 § NFS 2003:24.

Skriftlig information ska lämnas till miljöenheten senast 6 veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. [1]

Anmälan avser:

	Cistern i mark som rymmer mer än 1 m ³
	Cistern ovan mark, utomhus med tillhörande rörledningar i mark, rymmer mer än 1 m ³ [2]
	Cistern ovan mark, utomhus med tillhörande rörledningar ovan mark, rymmer mellan 1 m ³ och 10 m ³
	Cistern eller övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde [3]

Fastighetsbeteckning där cistern är placerad	Fastighetsadress
Cisternens Tillverkningsnummer	Tillverkningsår/Volym

Cisternägare

Namn	Telefon dagtid	
Gatuadress	Postnummer	Postadress
E-postadress	Personnummer/Organisationsnummer	

Fastighetsägare (om annan än cisternägaren)

Namn	Telefon dagtid	
Gatuadress	Postnummer	Postadress
E-postadress	Personnummer/Organisationsnummer	

Användare (om annan än cisternägaren)

Namn	Telefon dagtid	
Gatuadress	Postnummer	Postadress
E-postadress	Personnummer/Organisationsnummer	

Typ av vätska

- Fordonsbränsle
- Eldningsolja
- Spillolja

Typ av verksamhet

- Bensinstation
- Butik
- Förening
- Företag
- Lantbruk
- Privatperson

Typ av cistern [4]

- S-cistern
- Skyddad S-cistern
- K-cistern
- Förvaring i fat _____ st. _____ liter

Förvaring

Är cistern inspekterbar runt om? [5]	Ja	Nej
Är rörledningar dolda?	Ja	Nej

Kommer cisternen att ligga inom vattenskyddsområde?	Ja	Nej
Om ja, ange vilket :		
Finns vattentäkt inom 50 m från cisternen?	Ja	Nej
Finns dagvattenbrunn inom 50 m från cisternen?	Ja	Nej
Finns vattendrag* inom 50 m från cisternen? [6]	Ja	Nej
Om någon av ovanstående frågor besvarats med ja, bifoga situationsplan / ritning där dessa är utmarkerade.		

Skydd mot vattenförorening

Kommer hanteringen att ske på hårdjord yta?	Ja	Nej
Om ja, ange ytans material :		
Kommer cisternen att vara invallad och regnskyddad?	Ja	Nej
[7] Om ja, ange invallningens volym i liter :		
Kommer cisternen ha någon annan form av sekundärt skydd? [7]	Ja	Nej
Om ja, beskriv det sekundära skyddet under rubriken övriga upplysningar		

Placering

Var på fastigheten kommer cisternen och rörledningarna placeras? Bifoga en situationsplan / ritning.

Övriga upplysningar: _____

Bilagor som bifogats:

- Situationsplan över fastigheten. Markera placering av cistern eller behållare och i förekommande fall rörledningar, samt eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter
- Kontrollrapport över tillverkningskontroll eller återkommande kontroll (om begagnad cistern)
- Beskrivning av invallning och regnskydd
- Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av cistern
- Övriga bilagor _____

Datum: _____

Underskrift: _____

Namnförtydligande: _____

Förklaringar till blanketten

1. Kraven på information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24. Information skall ges till miljö- och samhällsbyggnad i god tid (6 veckor) innan cisternen installeras eller hantering av den brandfarliga varan sker. Detta gäller för cistern i mark större än 1 m³, eller ovan mark som rymmer 1-10 m³ och är avsedd för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja. Samt för cistern som installeras inom ett vattenskyddsområde.
2. Nya cisterner med rör i mark ska ha dubbelmantlade rör. Ingjutna ledningar accepteras ej (risk för korrosion och läckage som är svårupptäckt).
3. Vattenskyddsområden finns runt kommunala och andra större vattentäkter. Inom vattenskyddsområde ska information ges 6 veckor innan för hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska i cistern, fat och liknande.
4. S-cistern: Mindre god korrosionsbeständighet, av ex stål eller stållegering.
Skyddad S-cistern: S-cisterner som försetts med godkänt certifierat korrosionsskydd.
K-cistern: God korrosionsbeständighet, av ex plastbelagt stål, termoplast, syrafast stål eller glasfiberarmerad hårdplast. K-cisterner är certifierade ("typgodkända").
5. Tillåtna avstånd inomhus: min. 0,2 m till vägg, min. 0,1 m till golv och min. 0,6 m mellan manlucka och tak. Dolda rörledningar räknas som markförlagda. Markförlagda cisterner och rörledningar skall anmälas.
6. Med vattendrag menas här även mindre bäckar och vattenförande diken.
Utsläpp av olja eller andra brandfarliga vätskor kan skada grundvatten, dricksvatten och vattentäkter.
7. Invallning skall ske av alla nya cisterner större än 3 m³, för ny cistern i mark gäller att de alltid skall vara dubbelmantlade eller placerade i kassun, enligt Ulricehamns kommuns policy som är beslutad av miljö- och byggnämnden (MBN § 72, 2005-08-23). Invallning eller dubbelmantling krävs inom vattenskyddsområde enligt Naturvårdsverkets föreskrifter för behållare/cisterner samt ledningar.

Övriga upplysningar

Avgifter

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan/information om förvaring av brandfarlig vätska, diesel, eldningsolja eller spillolja, enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

I och med att du undertecknar och skickar in denna blankett registreras dina uppgifter hos Ulricehamns kommun. Uppgifterna kommer att användas för Ulricehamns kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679. På ulricehamn.se/ personuppgifter kan du läsa mer om hur Ulricehamns kommun hanterar personuppgifter.