



Tillståndsansökan för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom vattenskyddsområde med cisternbilaga

Tillstånd krävs om ni hanterar mer än 250 liter kemiska produkter vid ett och samma tillfälle (gäller för verksamhetens alla fastigheter) **eller** om den totalt lagrade volymen av alla kemiska produkter (ej drivmedel i fordon), i cisterner eller lösa behållare, är större än 250 liter.
Tillstånd krävs också om ni hanterar mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja.

Blanketten är uppdelad i två delar: en allmän del om hantering av kemikalier och en bilaga för cisterner. För varje cistern ska en bilaga fyllas i.

Sökande

Namn		Verksamhetens namn	
Gatuadress			
Postnummer		Ort	
Telefonnummer		Mobilnummer	
Organisationsnummer/personnummer			
Fastighetsbeteckning			
Fastigheten är lokaliserad inom:			
Primär skyddszon		Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
Förvaringsplatsen är lokaliserad inom:			
Primär skyddszon		Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon

Fastighetsägare (om annan än den sökande)

Namn	
Gatuadress	
Postnummer	Ort
Telefonnummer	

Typ av verksamhet

Till exempel plastindustri, bilverkstad, motorbana,
privatperson

--

Vilka kemiska produkter hanteras i verksamheten?

De kemiska produkterna kan vara antingen flytande, fasta eller i gasform.

Kemisk produkt	Max lagringsvolym (liter)	Förbrukning per år (liter)

Användningsområde för de kemiska produkterna

Till exempel tankning av fordon och maskiner, användning av lösningsmedel, färg,
bekämpningsmedel, skärvätskor, påfyllning av oljor i fordon och maskiner, användning av olja
för uppvärmning av lokaler mm.

Cisterner på fastigheten

Antal: _____

För varje cistern ska en bilaga fyllas i.

Förvaringsplatser

Numrera förvaringsplatserna och fyll i nedan. Markera sedan dessa på en bifogad karta/skiss var respektive förvaringsplats finns på fastigheten.

Ange i kolumnen "försiktighetsåtgärder" vilka åtgärder ni tänker vidta vid förvaringsplatsen. Exempel på åtgärder kan vara: förvaring på gallerduk, invallning, avloppslösa förråd, skild förvaring av vissa produkter etc.

Nr.	Var? inne/ute	Typ av kemisk produkt	Försiktighetsåtgärder

Uppställning av fordon

Antal arbetsmaskiner/fordon:		Typ av maskiner/fordon:	
Mellan vilka tider på dygnet kommer uppställning att ske:		Tillfällig uppställning	
		Permanent uppställning	
Vid tillfällig uppställning ange mellan vilka datum uppställningen kommer att ske:			
Hur långt är det till närmsta vattendrag, dike etc.?			
Finns saneringsutrustning? Om ja vilken typ och vart är den placerad?			
Beskriv underlaget där arbetsmaskiner/fordon kommer att stå uppställda			
Hårdgjord yta(asfalt/betongplatta)		Grusad plan	Gräsyta
Skogsmark		Annat:	
Hur omhändertas dagvatten från ytan?			
Vilka åtgärder vidtas för att skydda grund-/ ytvatten från förorening?			

Finns oljeavskiljare (OA)?

Ja	Antal.....	Volym för respektive OA:.....	Nej
Klass I	Klass II	Verksamheter kopplade till oljeavskiljare:.....	
Optiskt larm	Akustiskt larm	Inspektionsbrunn/provtagningsbrunn efter oljeavskiljare	
Tömningsintervall: år			
Besiktningsintervall: år			
Kopplas till:			
Dagvatten		Spillvatten	Annat:.....

Namnunderskrift

Datum	Namnteckning	Namnförtydligande
-------	--------------	-------------------

Avgift

Miljö- och byggnämnden tar ut timavgift för handläggning av tillståndsansökan enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.

Bilagor som ska bifogas

1. Aktuell ritning för byggnaden där kemikalier förvaras samt en karta i minst skala 1:1 000 över fastigheten, med byggnader, tomtgränser, vägar och vattendrag markerade. På ritning och karta skall följande markeras:
 - Förvaringsplatser för kemikalier, inomhus och utomhus, numrerade enligt listan ni gjort på sida 3.
 - Cisterner och eventuella tankningsplatser.
 - VA-ritning över dagvattennätet och dagvattenbrunnarna, det ska framgå av kartan var utsläpp till vattendrag eller mark sker. Med vattendrag menas här även mindre bäckar och vattenförande diken.
 - Enskilda vattentäkter inom 100 m från verksamheten.
2. Kopia på senaste besiktningsprotokollet för cisterner över 1 kubikmeter (tillverknings- eller återkommande kontroll)

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

När din tillståndsansökan för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom vattenskyddsområde med cisternbilaga har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din tillståndsansökan för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom vattenskyddsområde med cisternbilaga. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är uppgifter för myndighetsutövning.

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära registerutdrag hittar du även kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan.

<https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/>

Cisternbilaga

Tillstånd för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom vattenskyddsområde. En bilaga ska fyllas i för varje cistern.

Uppgifter om cisternen

Volym	Tillverkningsår
Cisternens tillverkningsnummer	Cisternens installationsdatum
Besiktning utförd, datum	Besiktningsföretag
Nästa besiktning, år	Tillstånd brandfarligvara, diariennr, tillståndet gäller t.o.m.

Typ av cistern

Cistern ovan mark, utomhus med tillhörande rörledningar ovan mark	Cistern ovan mark, utomhus med tillhörande rörledningar i mark
Cistern inomhus med tillhörande rörledningar i eller under golv	Cistern inomhus med tillhörande rörledningar väl synliga
Cistern i mark	ADR-cistern
K-cistern	S-cistern
Skyddad S-cistern	

Typ av vätska

Fordonsbränsle	Eldningsolja
Spillolja	Annan vätska Vad?

Tekniska skyddsåtgärder vid hantering

Varningsskylt att cisternen är placerad inom vattenskyddsområde finns uppsatt	Placerad inomhus i rum utan avloppsbrunn
Slangbrottsventil (på anordningar med eldriven pump)	Backventil (på cistern med handpump)
Upphängningsanordning i själva handtaget	Låsning i själva handtaget, för att hindra att olja kan rinna ut om man inte håller i handtaget.
Påkörningsskydd	

Sekundärt skydd

Anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern.

Dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En invallning är en annan typ av sekundärt skydd. Naturvårdsverkets definition (NFS 2003:24).

Är cisternen invallad?	Ja	Nej
Om ja, beskriv invallningen under rubriken övriga upplysningar.		
Om ja, ange invallningens volym i liter.		
Är invallningen regnskyddad?	Ja	Nej
Är cisternen dubbelmantlad	Ja	Nej

Hantering

Sker påfyllning och tankning på hårdgjord yta?	Ja	Nej
Om ja, ange ytans material:		

Övrigt

Är cistern inspekterbar runt om? [2]	Ja	Nej
Finns vattentäkt inom 50 m från cisternen?	Ja	Nej
Finns dagvattenbrunn inom 50 m från cisternen?	Ja	Nej
Finns vattendrag inom 50 m från cisternen? [3]	Ja	Nej

[2] För att cisternen skall bedömas som inspekterbar runt om, gäller följande avstånd inomhus: minst 0,2 m till vägg, minst 0,1 m till golv och minst 0,6 m mellan manlucka och tak.

[3] Med vattendrag menas här även mindre bäckar och vattenförande diken.

Övriga upplysningar

--

Namnunderskrift

Datum	Namnteckning	Namnförtydligande
-------	--------------	-------------------

Bilagor som ska bifogas

Kopia på senaste besiktningsprotokollet för cisternen (tillverknings- eller återkommande kontroll).

Produktblad för aktuell cistern och gärna bild

Säkerhetsdatablad för kemikalier

Övriga bilagor _____